

防水型光コネクタ

■概要

φ2.5フェルールを使用した光接続2心と電気接続3心の複合使用ができる屋外用防水コネクタです。

■特徴

- バヨネットロック方式のため簡単接続
- 屋外使用に適した防水機能 (IP67)
- 嵌合部は5つのキーによる誤嵌合防止構造
- 小型、軽量 (キャップ付)
- RoHS対応



■主な仕様

- 適用ファイバ シングルモード / マルチモード
- 挿入損失 SM-10/125: 0.5dB以下 / GI-50/125: 0.3dB以下
- 反射減衰量 SM-10/125: 40dB以上 / GI-50/125: 22dB以上
- 定格電流 10A
- 定格電圧 AC 250V
- 適用電線サイズ 1.25mm²以下 (半田付け)
- 使用温度範囲 -20℃ ~ +80℃
- 防水機能 IP67

■品名構成

SFWB - 280203 - PH2A - 10 - 2F

シェルサイズ / フェルールサイズ	光心数	電気心数	コネクタ形状	光コード外径	ケーブル外径 ※	テンションメンバ 外径 ※	テンションメンバ 材質 ※
28 / φ2.5 : 28	2心 : 02	3心 : 03	プラグ : PH レセプタクル : RH	φ2mm用 : 2A φ3mm用 : 3A	7・8・9・10・11 (mm)	φ1.5mm : 15 φ2mm : 2 φ3mm : 3	鋼線の場合 : 表示なし FRPの場合 : F

※φ2.5フェルールは、別販となりますので別途ご用命ください
※プラグのみに適用します。



お問い合わせ・注文先
全通協 サービス営業部門

Tel.03-6665-0115 Fax.03-5835-0730
shinseihin-info@zentsukyo.or.jp

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-1-6-4 NSビル3F